

New-Operator	Erstellt ein neues Objekt in Java. Voraussetzung, um einzelne Werte des Objektes zu setzen. Attribute des Objektes werden mit Standardwerten belegt.
--------------	--

Begriffe in der Programmiersprache

geschrieben von
Adham Elmahdi

Klasse	Die Eigenschaften (Attribute) können auch zu späterem Zeitpunkt erst mit Werten belegt werden.	Die momentane Verfassung des Programmes.	Die Art, wie das Programm auf bestimmte Eingaben reagiert.	Attribute	-5-
	Die Art, wie das Programm auf bestimmte Eingaben reagiert.	Verhalten	Attribute	Zustand eines Objektes ausmacht.	-9-

Objekt	Instanz einer Klasse, welche eine eigene Identität besitzt (und selbst bei gleichen Werten unterscheidbar ist und sowohl einer Zustand (Attributwert) als auch über ein Verhalten (Methode) verfügt	Bauplan eines Objektes, welche sein muss, damit Objekte erzeugt	-4-
--------	---	---	-----

Programmierer stellt Daten in Funktionen als Objekt zusammenfasst	Objektorientierte Programmierung (OOP)	Objektorientierte Modellierung (OOM)	-3-
Objektorientierte Programmierung widerlegt. Erklärt auch den Zusammenhang zwischen kooperierenden Objekten.	Eine Widergabe der Wirklichkeit!	Objektorientierte Modell, welches Objektorientiert!	www.minibooks.ch

Das ist ein Hilfetext, den du einfach löschen kannst.

Schreibe deinen Text als langen Bandwurm; er wird automatisch auf die Seiten verteilt.

Durch die Grösse der Schrift kannst du den Text optimal auf die Seiten verteilen.

Durch einen manuellen Seitenumbruch kannst du die Aufteilung der Seiten selber bestimmen.

Das Folgende ist ein manueller Seitenumbruch.